

Unverbindliche und kostenfreie Überprüfung

der Einbauvoraussetzungen für den umweltverträglichen Einbau von emvau-Baustoffen

- alle Bundesländer außer Hamburg;
dort ist das seit 12/2008 gültige „Merkblatt zur Ermittlung des höchsten zu erwartenden Grundwasserstandes beim Einsatz von Ersatzbaustoffen in Hamburg“ zu beachten -

An:

Hanseatisches Schlackenkonto GmbH

Oberwerder Damm 1-5

20539 Hamburg

Telefax-Nr.: 040 / 25 40 77-84

Absender/Stempel:

Unternehmen:

Ansprechpartner:

Adresse:

Tel./Fax

Wir sind gemäß den Lieferbedingungen/gesetzlichen Regelungen an der Überprüfung der Einbauvoraussetzungen von emvau-Baustoffen für die nachstehend aufgeführte Baumaßnahme interessiert:

Angaben zum Bauvorhaben (zutreffendes bitte ankreuzen/ergänzen)

Straße:.....PLZ/Ort:.....

Art des Bauvorhabens:

Lage im Wasserschutzgebiet: unbekannt nein ja

Abstand zum Grundwasser

für die 1. Tragschicht: unbekannt ≥ 1 m ≤ 1 m

für die 2. Tragschicht: unbekannt ≥ 1 m ≤ 1 m

Ausführungszeitraum (von ... bis):

beabsichtigte Deckschicht:

Asphalt Beton Pflaster mit max. 3 mm-Fuge

Hallenboden Folie

sonstiges.....

Anwendung als

Frostschutzmaterial Tragschichtmaterial kombiniert auf Planum

geplante Tragschichtausführung:

➤ ungebundene Tragschicht: Körnung 0/16 mm Körnung 0/32 mm

➤ zementgebundene Tragschicht: Körnung 0/16 mm Körnung 0/32 mm
Bodenverfestigung mit Zement, hydraul. gebundene Tragschichten (emvau-mix)

Datum:

Unterschrift:.....